

FICHA TÉCNICA

Antiparasitos para Madera



Protección Avanzada Contra Insectos Xilófagos

ANTI-PARÁSITOS PARA LA MADERA es un tratamiento de alta eficacia diseñado para la protección y preservación de maderas expuestas al ataque de insectos xilófagos como termitas, polillas y carcomas. Su innovadora formulación, basada en cipermetrina, permite una penetración profunda en las fibras de la madera, proporcionando una barrera de defensa de larga duración sin alterar su textura ni apariencia.

Este producto es libre de pentaclorofenol, ofreciendo una alternativa más segura y respetuosa con el medio ambiente sin comprometer su alto rendimiento.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Protección Integral y Prolongada

Acción residual efectiva que mantiene la madera protegida por largos períodos.

Penetración Profunda

Su base solvente permite que el activo se absorba eficazmente, garantizando la eliminación de larvas e insectos adultos.

Eficacia Comprobada

Combate termitas, polillas, carcomas y otros insectos xilófagos.

Resistencia a la Humedad

Reduce la absorción de agua, protegiendo la madera de hongos y deterioro.

Libre de Pentaclorofenol

Fórmula segura, sin componentes altamente tóxicos o peligrosos para la salud y el medio ambiente.

Compatibilidad con Acabados

No interfiere con la aplicación de barnices, lacas o pinturas tras su secado.

USOS RECOMENDADOS

Madera Estructural

Vigas, techos, marcos y soportes.

Mobiliario de Madera

Mesas, sillas, armarios y puertas.

Elementos Decorativos

Artesanías, tallados y revestimientos.

Madera Almacenada

Prevención en tablones y troncos antes de su uso en construcción o carpintería.

MODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Asegurar que la madera esté seca, limpia y libre de barnices o ceras que dificulten la absorción.
2. En caso de infestación activa, retirar el polvo de serrín y realizar pequeñas perforaciones en la zona afectada para facilitar la penetración del producto.

APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO

Con Brocha o Rodillo

Aplicar una capa uniforme sobre la superficie. Para mayor protección, aplicar una segunda capa después de 24 horas.

Por Inyección

Perforar la madera en puntos estratégicos e introducir el producto directamente en las cavidades.

Por Inmersión

Para madera nueva o sin tratar, sumergir las piezas en el producto durante 30 a 60 minutos para una impregnación total.

Por Pulverización

Aplicar con pistola de baja presión sobre grandes superficies.

SECADO Y CURADO

- Dejar secar la madera tratada por 24 a 48 horas antes de aplicar cualquier acabado protector como barnices o pinturas.
- Mantener en un área ventilada para la correcta evaporación del solvente.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Usar Equipo de Protección Personal (EPP)

Guantes, mascarilla y gafas de seguridad durante la aplicación.

Aplicar en áreas bien ventiladas.

Evitar contacto con piel y ojos

En caso de exposición, lavar con abundante agua y jabón.

No almacenar cerca de fuentes de calor ni exponer a llamas.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envases de 1 Litro, 4 Litros y 20 Litros para adaptarse a distintos volúmenes de aplicación.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Conservar en su envase original, bien cerrado y en un lugar fresco y seco.

Vida útil de 24 meses en condiciones óptimas de almacenamiento.

**Proar-T / SOLUCIONES NATURALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN**