

FICHA TÉCNICA



La Cera de Abeja Proar-t es un producto elaborado con cera de abeja 100% pura, enriquecida con esencia de trementina y aceite de linaza. Esta combinación otorga una textura pastosa y untuosa, ideal para proteger, nutrir y realzar la belleza natural de la madera, dejando además un aroma agradable.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- **Composición**
Cera de abeja 100% pura.
- **Textura**
Pastosa y untuosa.
- **Libre de siliconas y parafinas.**
- **Color**
Amarillento (puede variar según lote, procedencia y condiciones naturales).
- **Aplicación sencilla y cómoda.**
- **Alta capacidad de impregnación, nutre profundamente y evita el resecaimiento.**
- **Realza y conserva el color y apariencia original de la madera.**
- **Proporciona un acabado desde sedoso hasta brillante, dependiendo del pulido (manual o mecánico).**

SECADO

- **Tipo de Secado:** Al aire.
- **Tiempo de Secado (a 20°C)**
1 a 2 horas antes del pulido.

APLICACIÓN

- **Intervalo entre Capas**
Esperar 30 minutos tras la primera aplicación, retirar excedentes y permitir secado de 2 a 3 horas antes de aplicar la siguiente capa.
- **Rendimiento:**
Entre 10 y 15 m² por litro, según tipo y condiciones de superficie.
- **Preparación de Superficie**
La madera debe estar limpia, seca, libre de grasas, manchas y polvo. Debe lijarse con lija fina.
- **Condiciones Óptimas**
Aplicar en dirección de las vetas. Evitar días de alta humedad, temperaturas menores a 5°C, humedad de la madera superior al 16% o exposición directa al sol.
- **Método de Aplicación**
Brocha, mopa o trapo suave.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Especialmente formulada para proteger, nutrir, realzar y mantener la belleza de muebles, parquetes, puertas, vigas, tarimas y aglomerados de madera. Ideal para restauración de muebles antiguos, rústicos y contemporáneos. También eficaz para abrillantar mármol y cueros, además del mantenimiento regular del mobiliario doméstico.

MODO DE USO

- **Producto listo para usar.**

MADERAS NUEVAS

- 1. La superficie debe estar seca, limpia y lijada.
- 2. Agitar antes de usar. Aplicar siguiendo la dirección de las vetas para asegurar penetración profunda.
- 3. Dejar secar por 30 minutos, retirar exceso.
- 4. Secar de 2 a 3 horas y aplicar hasta 2 capas adicionales de la misma forma.
- 5. Pulir con mopa o paño suave para obtener el acabado deseado.

MADERAS VIEJAS

- 1. Eliminar capas antiguas de ceras, barnices o pinturas.
- 2. Limpiar con disolvente, lijar y eliminar polvo.
- 3. Proceder como en maderas nuevas.

MANTENIMIENTO GENERAL

Aplicar una fina capa, dejar secar y lustrar con mopa o paño suave para un brillo natural y homogéneo.

CADUCIDAD

Este producto no tiene una fecha fija de caducidad; sin embargo, después de 18 a 24 meses, algunas propiedades podrían verse ligeramente afectadas.

FICHA TÉCNICA



PARA MADERA
GRADO ALIMENTICIO

La Cera Compuesta con Aceite Mineral Grado Alimenticio es un producto diseñado específicamente para el mantenimiento, protección y embellecimiento de superficies de madera en contacto con alimentos. Su fórmula a base de cera de abeja natural y aceite mineral de grado alimenticio proporciona una barrera segura e impermeable que realza la veta de la madera, evita la resequeidad y prolonga la vida útil de tablas de cortar, utensilios, encimeras y otros elementos de madera en la cocina.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Apto para contacto con alimentos, formulado con aceite mineral de grado alimenticio y cera de abeja natural.
- No contiene siliconas, parafinas ni solventes tóxicos.
- Hidratación profunda que evita la resequeidad y grietas en la madera.
- Impermeabilización natural, protegiendo contra humedad y manchas de alimentos.
- Resalta y realza la veta de la madera, proporcionando un acabado sedoso y natural.
- Evita la proliferación de bacterias al reducir la absorción de líquidos en la superficie.
- Fácil aplicación y mantenimiento periódico.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- **Estado Físico:** Pastoso
- **Color:** Amarillo claro a ámbar.
- **Olor:** Característico, sin fragancias añadidas.
- **Densidad:** 0.85 – 0.90 g/cm³
- **Solubilidad:** Insoluble en agua, soluble en aceites naturales.

RENDIMIENTO

- 10 a 20 m² por litro, dependiendo del tipo de madera y su estado de absorción.

CONDICIONES DE SECADO Y APLICACIÓN

- **Secado al Aire.**
- **Tiempo de Absorción:** Entre 30 minutos y 1 hora, dependiendo de la porosidad de la madera.
- **Intervalo de Aplicación:** Se recomienda una nueva aplicación cada 2 a 4 semanas o cuando la madera luzca seca.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Antes de la aplicación, la madera debe estar:

- Limpia y seca, sin restos de humedad o alimentos.
- Libre de residuos de aceites, ceras anteriores o grasa.
- Lijada con papel de lija fina (grano 220-320) y libre de polvo.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- Aplicar en el sentido de la veta de la madera.
- Evitar aplicar sobre maderas barnizadas o tratadas con productos sintéticos.
- No exponer la madera a humedad o calor extremo inmediatamente después de la aplicación.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Herramientas Recomendadas

Paño de algodón, esponja o brocha suave.

Procedimiento:

- 1. Aplicar una capa delgada y uniforme sobre la superficie limpia y seca.
- 2. Dejar absorber durante 30 minutos a 1 hora.
- 3. Retirar el exceso con un paño limpio y seco.
- 4. Para una mayor protección, repetir la aplicación después de 12 horas.
- 5. Realizar mantenimiento regular según el uso de la superficie.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Tablas de cortar y utensilios de madera (cucharas, rodillos, espátulas).
- Encimeras y barras de cocina de madera maciza.
- Bandejas de servicio y platos de madera.
- Muebles de cocina expuestos a humedad y alimentos.

MODO DE EMPLEO SEGÚN TIPO DE MADERA

Maderas Nuevas

- 1. Asegurar que la madera esté seca, limpia y libre de polvo o grasa.
- 2. Aplicar una capa generosa con un paño de algodón limpio.
- 3. Dejar actuar 1 hora para una máxima penetración.
- 4. Retirar el exceso con un paño seco y limpio.
- 5. Aplicar una segunda capa si la madera es muy porosa.

Maderas Usadas o Secas

- 1. Limpiar la superficie con un paño húmedo y secar completamente.
- 2. Lijar suavemente si la madera presenta asperezas.
- 3. Aplicar una capa gruesa y dejar actuar de 1 a 2 horas.
- 4. Retirar el exceso y pulir con un paño seco hasta lograr un acabado suave.

MANTENIMIENTO

- Aplicar una capa ligera cada 2 a 4 semanas o cuando la madera se sienta seca.
- Dejar absorber y pulir con un paño limpio para restaurar el brillo.

DURABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

- **Vida Útil:** 12 a 24 meses en condiciones adecuadas de almacenamiento.

Condiciones de Almacenamiento:

- Mantener en envase herméticamente cerrado.
- Evitar exposición directa al sol y temperaturas extremas.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

- Producto no tóxico y seguro para uso en cocina.
- Evitar el contacto con ojos y mucosas.
- No ingerir directamente.
- Mantener fuera del alcance de niños pequeños.