

FICHA TÉCNICA

Tratamiento Integral de Madera

Protección – Nutrición – Conservación

El Tratamiento Integral para Madera Proar-t es una fórmula avanzada diseñada para proteger, nutrir y conservar la madera, combinando propiedades antiparásitas, selladoras e hidratantes en un solo producto. Su innovadora composición penetra profundamente en la estructura de la madera, asegurando una protección prolongada contra plagas, humedad y desgaste natural.

Este tratamiento es ideal para su aplicación en madera nueva y en restauración, incluyendo muebles, vigas, puertas, marcos, artesanados y elementos estructurales, tanto en interiores como en exteriores.

BENEFICIOS

Protección Activa Contra Plagas

- Su contenido de cipermetrina actúa eficazmente contra termitas, polillas y carcoma, evitando el deterioro de la madera.

Penetración Profunda

- Su fórmula permite una absorción óptima, garantizando una protección integral desde el interior de la fibra.

Nutrición y Flexibilidad

- El aceite de linaza rehidrata la madera, previniendo la resequedad y reduciendo el riesgo de fisuras y grietas.

Sellado Natural e Impermeabilización

- La cera de abeja crea una barrera protectora contra la humedad, polvo y agentes ambientales, mejorando la resistencia de la superficie.

Acabado Estético y Natural

- Potencia el color y la veta de la madera, proporcionando un efecto satinado sin alterar su apariencia original.

Fácil Aplicación y Mantenimiento

- No requiere conocimientos especializados para su uso y puede reaplicarse periódicamente sin necesidad de retirar capas anteriores.

COMPOSICIÓN

- **Cipermetrina** (Antiparásito de amplio espectro).
- **Aceite de Linaza** (Hidratante y protector).
- **Cera de Abeja** (Sellador e impermeabilizante).
- **Disolvente de Alta Penetración.**

MODO DE USO

Preparación de la Madera

1. Lijar la superficie para eliminar impurezas y abrir los poros.
2. Retirar el polvo con un paño seco o ligeramente humedecido.

Aplicación

1. Agitar bien el producto antes de usar.
2. Aplicar con brocha, esponja o paño en una capa uniforme.
3. Dejar absorber durante 24 a 48 horas antes de exponer la madera a factores ambientales.
4. Para mayor protección, aplicar una segunda capa después del secado.
5. Pulir con un paño limpio para un acabado más homogéneo.

RECOMENDACIONES DE USO

- Ideal para maderas nuevas y antiguas en restauración.
- Apto para estructuras expuestas a la intemperie y ambientes húmedos.
- Aplicar en áreas ventiladas y utilizar equipo de protección (guantes y mascarilla).
- Frecuencia de mantenimiento: Cada 6 a 12 meses, dependiendo de la exposición y uso.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- **Disponible en:** 1 Litro, 4 Litro y 20 Litro.
- **Almacenamiento:** Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y luz solar directa.
- **Precaución:** No ingerir. Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Restauración de edificios históricos.
- Protección y conservación de mobiliario rústico y artesanal.
- Protección de estructuras de madera en construcción.
- Mantenimiento de vigas, techos y pisos de madera.
- Tratamiento preventivo para madera nueva.

Proar-T / RESTAURANDO LA NATURALEZA EN LA MADERA